



Generamos LIBERTAD para TRABAJAR

GAMA DE GENERADORES PORTÁTILES PRAMAC: suministro eléctrico inmediato para iluminar, ejecutar obras y realizar mejoras domésticas. Una completa gama que le proporciona la mejor solución para sus necesidades de energía en cualquier lugar. Cuando no esté realizando ninguna obra, puede utilizar su generador portátil como fuente de suministro eléctrico auxiliar durante apagones.

	Frecuencia 50 Hz*				Frecuencia 60 Hz*				
	WX 3200	WX 6200	WX 6250	WX 7000	WX 1200	WX 3250	WX 5500	WX 6500	WX 8000
Suministro trifásico máx.			6100 vatios						
Suministro trifásico nominal			5500 vatios						
Suministro monofásico máx.	2850 vatios	5800 vatios	2000 vatios	6100 vatios	1500 vatios	4050 vatios	6875 vatios	8125 vatios	10000 vatios
Suministro monofásico nominal	2450 vatios	5300 vatios	1800 vatios	5800 vatios	1200 vatios	3250 vatios	5500 vatios	6500 vatios	8000 vatios
Tensión	230 V	230 V	230 V / 400 V	230 V	120 V	120 V	120 / 240 V	120 / 240 V	120 / 240 V
Tiempo de funcionamiento al 50 $\%$ de carga	16,3 horas	12 horas	12 horas	11,3 horas	10 horas	12,2 horas	11 horas	9,7 horas	9,4 horas
Capacidad del depósito	17 litros	26 litros	26 litros	26 litros	5,7 litros	17 litros	26 litros	26 litros	26 litros
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Cilindrada	208 cc	420 cc	420 cc	420 cc	98 cc	208 cc	420 cc	420 cc	445 cc
Velocidad	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Sistema de arranque	Manual	Manual Manual-		Manual+ Eléctrico	Manual	Manual	Manual	Manual+ Eléctrico	Manual+ Eléctrico
Nivel de ruido garantizado (LWA)	93 LWA	97 LWA	97 LWA	97 LWA					
Emisión de ruido a 7 m	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)					
Dimensiones LxAnxAI (mm)	680x602x523 mm	800x698x620 mm	800x698x620 mm	800x698x620 mm	502x396x405 mm	676x599x516 mm	800x700x622 mm	800x700x622 mm	800x700x622 mm
Peso en seco	49 kg	78 Kg 89 Kg	90 Kg	90 Kg	30 Kg	52.5 Kg	87 Kg	99.2 Kg	105 Kg
Tipo de toma	2 x Schuko 230 V 16 A	2 x Schuko 230 V 16 A 1 x CEE 230 V 32 A	2 x Schuko 230 V 16 A 1 x CEE 400V 16 A	2 x Schuko 230 V 16 A 1 x CEE 230 V 32 A	1 x DPLX 125 V Nema 5-20R 12 V CC salida tipo encen- dedor	2 x DPLX 125 V Nema 5-20R 1 x DPLX 120 V Nema L5-30R	2 x DPLX 125 V Nema 5-20R 1 x TL 125/250 V Nema L14-30R	2 x DPLX 125 V Nema 5-20R 1 x TL 125/250 V Nema L14-30R	2 x DPLX 125 V Nema 5-20R 1 x TL 125/250 V Nema L14-30R 1 x DPLX 120 V
Protector aceite	1	,	,	,	,	,	,	1	Nema L5-30R
Medidor de nivel de combustible	√ ,	√ ,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	√ ,	√ ,	J	√ ,	√ ,	1
Protección térmica	1	1	1	J	1	1	1	J	√
Reloj	V	√ √	J	J	√ /	J	√ ,	J	1
Voltímetro	1	J	J	N I	N I	J	1	J	1
Frecuencímetro	./	./	J	J	1	J	√ ./	J	,,
Kit rueda	1	1	J	J	V	J	1	J	1

^{*} También disponible con tomas de Reino Unido (versión 50 Hz) y tomas de Brasil (versión 60 Hz)







CARACTERÍSTICAS Y **VENTAJAS**

Los generadores portátiles de la **Serie WX** suministran electricidad donde y cuando lo necesite. Estas unidades ofrecen una gran relación fiabilidad-coste, y son ideales para usos recreativo o como sistema auxiliar para su hogar.



- A) Dos asas ergonómicas se pliegan para facilitar el almacenaje
- B) Depósito con filtro y nivel de combustible
- C) Panel de control con pantalla digital (Reloj / Voltímetro / Frecuencímetro)
- D) El diseño del chasis con ruedas protege el generador
- E) Ruedas para facilitar el transporte
- F) Apagado automático por nivel bajo de aceite para proteger el motor. Protección térmica.









Distribuido por

Para más información, visítenos en

www.pramac.com

PRAMAC IBÉRICA S.A.U.

C/ Mario Campinoti, 1.30591, Balsicas, Murcia, España. Tel. +34 968 334 900, Fax: +34 968 579 321 info@pramac.com / **www.pramac.com**

Worldwide Service & Parts

Online Center: www.pramacparts.com

© 2018 | **PR INDUSTRIAL S.R.L.** | Todos los derechos reservados Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso..



